


Nogi stałe

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

Część 2 Ø 25




Rozmiary trzonka mm			Materiał trzonka		Maks. obciążenie statyczne (N)
Ø d	A	H	Stali ocynkowanej Kod	Stali inox AISI 304 Kod	
M8	40	23	2 / 7702	2 / 7703	4000
	50	33	2 / 7706	2 / 7707	
M10	40	23	2 / 7712	2 / 7713	5000
	50	33	2 / 7716	2 / 7717	
M12	75	58	2 / 80156	2 / 80157	6000

Materiał podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.


Opakowanie: 24 sztuki.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



Ø M	M8	M10	M12
Smm	1,6	2	2,5
Ø A mm	17	21	24
Kody-błacha ocynkowana	7636	7283	7284
Kody-błacha nierdzewna	7637	7286	7287

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.




Ø d	M8	M10	M12
Smm	6,5	8	10
Ch. mm	13	17	19
Kody-błacha ocynkowana	7634	7269	7270
Kody-błacha nierdzewna	7635	7272	7273

Na życzenie

- Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu • różne kolory
- Opakowania: niestandardowe.
- Montaż: nakrętek, podkładek.

Część 4 Ø 40



Rozmiary trzonka mm			Materiał trzonka		Maks. obciążenie statyczne (N)
Ø d	A	H	Stali ocynkowanej Kod	Stali inox AISI 304 Kod	
M8	40	21	4 / 7722	4 / 7723	4000
	50	31	4 / 7726	4 / 7727	
M10	40	21	4 / 7732	4 / 7733	5000
	50	31	4 / 7736	4 / 7737	
M12	75	56	4 / 80158	4 / 80159	6000

Materiał podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.


Opakowanie: 24 sztuki.

Akcesoria

Tłumiki drgań:


- kod: 7263;
- materiał: miękkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 24 sztuki.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



Ø M	M8	M10	M12
Smm	1,6	2	2,5
Ø A mm	17	21	24
Kody-błacha ocynkowana	7636	7283	7284
Kody-błacha nierdzewna	7637	7286	7287

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.



Ø d	M8	M10	M12
Smm	6,5	8	10
Ch. mm	13	17	19
Kody-błacha ocynkowana	7634	7269	7270
Kody-błacha nierdzewna	7635	7272	7273

Na życzenie

- Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu • różne kolory
- Opakowania: niestandardowe.
- Montaż: tłumików drgań, nakrętek, podkładek.